

Architectural cross-section drawing of a window installation in a wall. The drawing shows the window frame, various layers of insulation, vapor barriers, and ceiling/floor construction. Red lines indicate new elements, and black lines indicate existing elements. Numerous labels with leader lines describe the components and materials used.

Legend:
 ROT DARGESTELLTE ELEMENTE SIND NEU!
 SCHWARZ DARGESTELLTE ELEMENTE SIND BESTAND!

Labels and Callouts:

- Doppelbeplankung Abhangdecke
- Schleppfolie zur kontrollierten Wasserführung $S_d = \sim 2m$
- Montagewinkel gekantet punktuell, verdeckt befestigt gem. statischer Notwendigkeit Insektenschutz
- Kunststoff Fenster $U_w = 1,30 W / (m^2 K)$ ähnlich RAL 7016 foliert Drehsperre mit Pz Schloss vorgerichtet Kipp vor Dreh gem. Ansichten Einbruchschutz RC2N
- Aluminium pulverbeschichtet mit Antidröhnbeschichtung gem. Farbton Fenster ähnlich RAL 7016 gem. Bemusterung
- Komriband dampföffen als schlagregen- und winddichte Abdichtung dauerelastisch BG 1 nach DIN 18 542
- Wärmedämmung EPS WLS 035 12cm B1 Brandschutzklasse
- Akustik-Rasterdecke Bestand
- Einbau Gardinen Bestand
- Kalkzementputz 20mm
- Dampfbremse Abdichtung $S_d = \sim 1500m$
- Kunststoffwinkel 80x80x2 mm ähnlich RAL 9016
- Dampfbremse Abdichtung $S_d = \sim 1500m$
- 10-15 mm Mörtelbett
- Montagewinkel gekantet punktuell verdeckt befestigt gem. statischer Notwendigkeit
- Fensterbank aus Werkstein
- neue Dämmung anarbeiten inkl. Putz anarbeiten
- bestandene Dämmung inkl. Putz

Dimensions:

- 10⁹¹
- 6¹⁷
- 3
- 7

Bottom Right Note:
 ALLE MASSE SIND VERANTWÖRTLICH ZU PRÜFEN,
 UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER
 BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

Bauteil	LPH	Verfasser	Planart	Lage	Lfd.Nr.	Index	Status	
277	5	A	DT	DF	405	-	-	
Mitarbeiter San	erstellt am 26.07.2018	Planstand 20.03.2019	Leistungsphase 5	Format A3	Maßstab 1:5			
Projektnr. 22206	Dateiname: 277_5_A_DT_DF_401_-_dwg						gedruckt am: 04.07.2019	