

Legende:

Stahlbeton (STB) · Beton unbewehrt (UB) · Mauerwerk (MW) · Fertigteil (FT) · OKFF / OKRF Grundrisskote · OKFF OKRF Höhenkoten · UKFD UKRD Schnitt / Ansicht Plan-Nr.

Gipskartonwand (GK) · GK- Brandwand (GK-BW) · Porenbeton (PB) · Naturstein (NST) · Detail - Nr. / Plan - Nr. · Plan - Nr. Detailhinweis · 101 B.T.B Bauteilblatt · B vorhergehende · C aktuelle Änderung A Änderungen

Verblender (VB) · Bestandswand · Neuplanung im Bestand · Abbruch · Linie verdeckt · Abdichtung · Grundstücksgrenze · Baugrenze · Baulinie

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	OK	Oberkante	LDT	Luftdichte Tür
OKRF	Oberkante Rohfussboden	UK	Unterkante	RDT	Rauchdichte Tür / dichtschließende Tür
OKRD	Oberkante Rohdecke	HK	Hinterkante		
UKFD	Unterkante Fertigdecke	VK	Vorderkante	RST	Rauchschutztür, DIN 18095
UKRD	Unterkante Rohdecke	ELT	Elektro	T30	Feuerhemmende Tür
FBRH	Fertigbrüstungshöhe	HZG	Heizung	T60	Hochfeuerhemmende Tür
RBRH	Rohbrüstungshöhe	LFT	Lufttechnik	T90	Feuerbeständige Tür
LH	Lichte Höhe (Fertighöhe)	SAN	Sanitär	RS	Zusatzfunktion Rauchschutz, DIN 18095
RH	Raumhoch (Rohhöhe)	RR	Regenrohr		
FF	Fertigfussboden	FR	Futterrohr	F30	Feuerhemmendes Bauteil, Feuerwiderstandsdauer 30 Min, DIN 4102
RD	Rohdecke	TEL	Telefon		
FD	Fertigdecke	DL	Datenleitung	F60	Hochfeuerhemmendes Bauteil, Feuerwiderstandsdauer 60 Min, DIN 4102
BD	Bodendurchbruch (L/B)	FA	Feuerwehraufzug		
DD	Deckendurchbruch (L/B)	LA	Lastenaufzug	F90	Feuerbeständiges Bauteil, Feuerwiderstandsdauer 90 Min, DIN 4102
DA	Deckenaussparung (L/B)	PA	Personenaufzug		
UD	Unterzugsdurchbruch (L/B)	TRH	Treppenhaus		
BE	Bodeneinlauf (L/B)				
DE	Dacheinlauf (L/B)	FM	Feuermelder	G30 / G60 / G90	Glas Feuerwiderstandsdauer in Min, DIN 4102
WA	Wandaussparung (B/H/T)	FL	Feuerlöscher		
WD	Wanddurchbruch (B/H)	FSK	Feuerwehrschlüsselkasten		
WS	Wandschlitz (B/T)	BMZ	Brandmeldezentrale		
		RM	Rauchmelder	-A / -B	Brandschutzklassifizierung
UZ	Unterzug	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage		
ÜZ	Überzug	NA	Notausgang	BW	Brandwand
DV	Deckenversprung	SP	Sprinkler	BBW	Bauart Brandwand mit besonderen Schallschutzanforderungen
SW	Schwelle	WHY	Wandhydrant	SSA	
BF	Bauwerksfuge	⊕	Hydrant		
DF	Dehnungsfuge	→	Fluchtrichtung	ÖF	Öffenbares Fenster

Ausbaumaterialien:

Wand		Boden		Decke	
A	Anstrich -Disprsion	A	Anstrich	A	Anstrich
AL	Anstrich -Latex	AE	Epoxyharzanstrich	APD	Alupaneeldecke
B	Beton	AL	Latexanstrich	AS	Anstrichspachtel
BWS	Betonwerkstein	AP	PVC-Anstrich	BD	Betondecke - Sichtbeton
D	Dichtung	BA	Bitumināse Abdichtung	BRD	Bandrasterdecke
F	Fliesen	BS-PD	Beschichtung Parkdeck	GKD	Gipskartondecke
FGS	Fugenglattstrich	BWS	Betonwerkstein	LD	Lichtdecke
GK	Gipskarton	D	Dichtung	LFD	Langfeld-Rasterdecke
GK-BW	Gipskarton Brandwand	DB	Doppelboden	MFD	Mineralfaser-Rasterdecke
GP (P)	Gipsputz	DS	Dampfsperre	MPD	Metall-Paneeldecke
KSL	Kalksandschstein	ET	Estrich auf Trennlage	MRD	Metall-Rasterdecke
KSV	Kalksandvollstein	F	Fliesen	P	Putz
LB	Leichtbeton	GA	Gussasphalt	S	Spachtelung
MW	Mauerwerk	GAE	Gussasphaltestrich		
MWN	Mauerwerk Verblendstein, NF	GR	Gitterrost		
NST	Naturstein	HKS	Hohlkehlsockel		
ÖA	Öldichter Anstrich	HO	Hohlraumboden		
PB	Porenbeton	KHE	Kunstharzestrich		
PB-BW	Porenbeton Brandwand	LI	Linoleum		
PD	Putz, Dünnbett	MB	Mörtelbett		
RP	Reibeputz	NST	Naturstein		
S	Spachtelung	ÖA	Öldichter Anstrich		
SB	Sichbeton	ÖAP	Ölfester PVC-Anstrich		
SM	Sichtmauerwerk	PA	Parkett		
STB	Stahlbeton	PVC	PVC-Belag		
TA	Tapete	SA	Staubbindender Anstrich		
TF	Tapezierfähig (vorbereitet)	SE	Schwimmender Estrich		
TG	Tapete -Glasfaser	SP	Spaltplatten		
TGV	Tapete -Glasvlies (strukturlos)	T	Teppich		
TR	Tapete -Rauhfaser	TD	Trittschalldämmung		
VH	Verkleidung Holz	TL	Trennlage		
VNST	Verkleidung Naturstein	V	Versiegelung		
WD	Wärmedämmung	VE	Verbundestrich		
WDVS	Wärmedämmverbundsystem	ZE	Zementestrich		
WP	Wandpaneel				
ZP	Kalkzementputz				

- alle Brüstungshöhen (BRH) sind Bestandshöhen
- alle Türen sind im Lichten (LL) vermaßt
- Ausnahme sind Türen mit dem Hinweis RBM (Rohbaumaß)

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.

Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailplänen gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.
Die angegebenen Fenster- und Türhöhen geben das lichte Maß von OKBH bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.

Änderungen:

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET

FREIGABE	DATUM		DATUM
HEIZUNG		BAUPHYSIK	
LÜFTUNG		FASSADE	
KÄLTE		STATIK	
KLIMA		FÖRDERTECHNIK	
SANITÄR		RAUMPLANUNG	
STARKSTROM		PLANUNG	
SCHWACHSTROM		BAULEITUNG	

BAUVORHABEN: GS_BK_SAARN	ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG: DACHAUFSICHT__	ZEICHNUNGSNUMMER: 025
ANTRAGSTELLER UND BAUHERR: STADT_MÜHLHEIM_AN_DER_RUHR IMMOBILIENSERVICE_AMT_26 HANS-BÖCKLER-PLATZ-5 45468_MÜLHEIM_AN_DER_RUHR		PROJEKT-NR: 277
UNTERSCHRIFT	ÜBERSICHT	
ENTWURFSVERFASSER: RKW Architektur +		

BAUHERR: STADT_MÜHLHEIM_AN_DER_RUHR, HANS-BÖCKLER-PLATZ-5, 45468_MÜLHEIM_AN_DER_RUHR

INGENIEUR	INGENIEUR
PLANUNGSPHASE: LP 5	

BAUVORHABEN: SCHULZENTRUM-MÜLHEIM-SAARN

BAUTEIL: GESAMTSCHULE

ZEICHNUNG: DACHAUFSICHT _ | MASSTAB: 1:100_1

	GEZEICHNET	PLANSTAND	BLATT - GR.
DATUM	05.12.2018	21.02.2019	
NAME	mfo		
DATEI			

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

ZEICHNUNGSNUMMER: 025 | PROJEKT-NR: 277 | INDEX: -

277_5_A_GR_DA_025_-_-

InmobilienService

Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Oberbürgermeister TEL. (0208) 455-2300
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr FAX (0208) 455-582300