

Legende:

Stahlbeton (STB)		Gipskartonwand (GK)		Verblender (VB)	
Beton unbewehrt (UB)		GK- Brandwand (GK-BW)		Bestandswand	
Mauerwerk (MW)		Porenbeton (PB)		Neuplanung im Bestand	
Fertigteil (FT)		Naturstein (NST)		Abbruch	
OKFF / OKRF Grundrisskote		Detail - Nr. / Plan - Nr.		Linie verdeckt	
OKFF OKRF / UKFD UKRD Höhenkoten		Detailhinweis: Plan - Nr.		Abdichtung	
Schnitt / Ansicht, Plan-Nr.		Bauteilblatt: 101 B.T.B		Grundstücksgrenze	
		vorhergehende Änderungen: B, A		Baugrenze	
		aktuelle Änderung: C		Baulinie	

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	OK	Oberkante	LDT	Luftdichte Tür
OKRF	Oberkante Rohfussboden	UK	Unterkante	RDT	Rauchdichte Tür / dichtschließende Tür
OKRD	Oberkante Rohdecke	HK	Hinterkante	RST	Rauchschutztür, DIN 18095
UKFD	Unterkante Fertigdecke	VK	Vorderkante	T30	Feuerhemmende Tür
UKRD	Unterkante Rohdecke	ELT	Elektro	T60	Hochfeuerhemmende Tür
FBRH	Fertigbrüstungshöhe	HZG	Heizung	T90	Feuerbeständige Tür
RBRH	Rohbrüstungshöhe	LFT	Lufttechnik	RS	Zusatzfunktion Rauchschutz, DIN 18095
LH	Lichte Höhe (Fertighöhe)	SAN	Sanitär	F30	Feuerhemmendes Bauteil, Feuerwiderstandsdauer 30 Min, DIN 4102
RH	Raumhoch (Rohhöhe)	RR	Regenrohr	F60	Hochfeuerhemmendes Bauteil, Feuerwiderstandsdauer 60 Min, DIN 4102
FF	Fertigfussboden	FR	Futterrohr	F90	Feuerbeständiges Bauteil, Feuerwiderstandsdauer 90 Min, DIN 4102
RD	Rohdecke	TEL	Telefon	G30 / G60 / G90	Glas Feuerwiderstandsdauer in Min, DIN 4102
FD	Fertigdecke	DL	Datenleitung	-A / -B	Brandschutzklassifizierung
BD	Bodendurchbruch (L/B)	FA	Feuerwehraufzug	BW	Brandwand
DD	Deckendurchbruch (L/B)	LA	Lastenaufzug	BBW	Bauart Brandwand
DA	Deckenaussparung (L/B)	PA	Personenaufzug	SSA	mit besonderen Schallschutzanforderungen
UD	Unterzugsdurchbruch (L/B)	TRH	Treppenhaus	ÖF	Öffenbares Fenster
BE	Bodeneinlauf (L/B)				
DE	Dacheinlauf (L/B)	FM	Feuermelder		
WA	Wandaussparung (B/H/T)	FL	Feuerlöscher		
WD	Wanddurchbruch (B/H)	FSK	Feuerwehrschlüsselkasten		
WS	Wandschlitz (B/T)	BMZ	Brandmeldezentrale		
		RM	Rauchmelder		
UZ	Unterzug	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage		
OZ	Oberzug	NA	Notausgang		
DV	Deckenversprung	SP	Sprinkler		
SW	Schwelle	WHY	Wandhydrant		
BF	Bauwerksfuge	⊕	Hydrant		
DF	Dehnungsfuge	→	Fluchtrichtung		

Ausbaumaterialien:

Wand

A	Anstrich -Disprsion
AL	Anstrich -Latex
B	Beton
BWS	Betonwerkstein
D	Dichtung
F	Fliesen
FGS	Fugenglattstrich
GK	Gipskarton
GK-BW	Gipskarton Brandwand
GP (P)	Gipsputz
KSL	Kalksandlochstein
KSV	Kalksandvollstein
LB	Leichtbeton
MW	Mauerwerk
MWN	Mauerwerk Verblendstein, NF
NST	Naturstein
ÖA	Öldichter Anstrich
PB	Porenbeton
PB-BW	Porenbeton Brandwand
PD	Putz, Dünnbett
RP	Reibeputz
S	Spachtelung
SB	Sichtbeton
SM	Sichtmauerwerk
STB	Stahlbeton
TA	Tapete
TF	Tapezierfähig (vorbereitet)
TG	Tapete -Glasfaser
TGV	Tapete -Glasvlies (strukturlos)
TR	Tapete -Rauhfaser
VH	Verkleidung Holz
VNST	Verkleidung Naturstein
WD	Wärmedämmung
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
WP	Wandpaneel
ZP	Kalkzementputz

Boden

A	Anstrich
AE	Epoxydharzanstrich
AL	Latexanstrich
AP	PVC-Anstrich
BA	Bituminöse Abdichtung
BS-PD	Beschichtung Parkdeck
BWS	Betonwerkstein
D	Dichtung
DB	Doppelboden
DS	Dampfsperre
ET	Estrich auf Trennlage
F	Fliesen
GA	Gussasphalt
GAE	Gussasphaltestrich
GR	Gitterrost
HKS	Hohlkehlsockel
HO	Hohlraumboden
KHE	Kunstharzestrich
LI	Linoleum
MB	Mörtelbett
NST	Naturstein
ÖA	Öldichter Anstrich
OAP	Ölfester PVC-Anstrich
PA	Parkett
PVC	PVC-Belag
SA	Staubbindender Anstrich
SE	Schwimmender Estrich
SP	Spaltplatten
T	Teppich
TD	Trittschalldämmung
TL	Trennlage
V	Versiegelung
VE	Verbundestrich
ZE	Zementestrich

Decke

A	Anstrich
APD	Alupaneeldecke
AS	Anstrichspachtel
BD	Betondecke - Sichtbeton
BRD	Bandrasterdecke
GKD	Gipskartondecke
LD	Lichtdecke
LFD	Langfeld-Rasterdecke
MFD	Mineralfaser-Rasterdecke
MPD	Metall-Paneeldecke
MRD	Metall-Rasterdecke
P	Putz
S	Spachtelung

- alle Brüstungshöhen (BRH) sind Bestandshöhen
- alle Türen sind im Lichten (i.L.) vermaßt
- Ausnahme sind Türen mit dem Hinweis RBM (Rohbaumaß)

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.

Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailplänen gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Türhöhen geben das lichte Maß von OKBH bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.

Änderungen:

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET

FREIGABE	DATUM		DATUM
HEIZUNG		BAUPHYSIK	
LÜFTUNG		FASSADE	
KÄLTE		STATIK	
KLIMA		FÖRDERTECHNIK	
SANITÄR		RAUMPLANUNG	
STARKSTROM		PLANUNG	
SCHWACHSTROM		BAULEITUNG	

BAUVORHABEN: GS_BK_SAARN

ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG: 1. OBERGESCHOSS_ÜBERSICHT. ROHBAU.

ZEICHNUNGSNUMMER: 223

ANTRAGSTELLER UND BAUHERR:
STADT_MÜHLHEIM_AN_DER_RUHR
IMMOBILIENSERVICE_AMT_26
HANS-BÖCKLER-PLATZ-5
45468_MÜLHEIM_AN_DER_RUHR

PROJEKT-NR: 277

ÜBERSICHT



UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER

RKW Architektur +

BAUHERR:
STADT_MÜHLHEIM_AN_DER_RUHR
HANS-BÖCKLER-PLATZ-5
45468_MÜLHEIM_AN_DER_RUHR

INGENIEUR	INGENIEUR
PLANUNGSPHASE: LP 5	

BAUVORHABEN: SCHULZENTRUM-MÜLHEIM-SAARN

BAUTEIL: GESAMTSCHULE

ZEICHNUNG: 1. OBERGESCHOSS ÜBERSICHT. ROHBAU.

MASSTAB: 1:100

	GEZEICHNET	PLANSTAND	BLATT - GR.
DATUM	05.12.2018	26.07.2019	
NAME	mfo		
DATEI			

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

ZEICHNUNGSNUMMER: 223

PROJEKT-NR: 277 | INDEX: -

277_5_A_GR_01_223_-_-

IS ImmobilienService
Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Oberbürgermeister TEL (0208) 455-2300
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr FAX (0208) 455-582300