


Kehlbalkenlage/Ausschnitt


Draufsicht Laufsteg

(Kehlbalken nicht dargestellt)



Kehlbalkenlage/Ausschnitt

Draufsicht



Baustoffe:


Holz: C24-(KVH)

Genaue Maße nach örtlichkeit!

Befestigung von Pos.K1 an Pos.K2
mit Spax-Schrauben 5,0 x 80 mm (o.ä.), e = 10 cm
Auf den Querstößen sind Hölzer von 60 x 40 mm
anzuordnen. Verschraubung-siehe oben.

Anschluss Pos.K2 an vorh. Doppelzangen
mit Balkenschuhen 80 x 180 mm
Nagellöcher mit Kämnnägeln 4,0x50 ausnageln.

Schnitt 1 - 1



Pos. K1 vergrößert, Befestigung angegeben		a	28.10.2020	Architekt	
ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN		INDEX	DATUM	VERANLASSER	
FREIGABE		DATUM			
HEIZUNG		BAUPHYSIK			
LÜFTUNG		FASSADE			
KÄLTE		STATIK			
KLIMA		FÖRDERTECHNIK			
SANITÄR		RAUMPLANUNG			
STARKSTROM		PLANUNG			
SCHWACHSTROM		BAULEITUNG			
BAUVORHABEN		ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG		ZEICHNUNGSNUMMER	
Brandschutzsanierung		Positionsplan- Kehlbalke n lage u. Laufsteg		K1	
ANTRAGSTELLER UND BAUHERR		PROJEKT-NR.		428	
UNTERSCHRIFT ENTWURFSVERFASSER		ÜBERSICHT			
		<div><div><div>Hinterhaus</div><div>Mittelhaus</div><div>Vorderhaus</div><div>Verbindungsgang</div></div><div></div></div>			