


HAUPTGEBÄUDE ERWEITERUNG



Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.			
OK Oberkante	FF Fertigfußboden		
UK Unterkante	RF Rohfußboden		
HK Hinterkante	RD Rohdecke		
VK Vorderkante	AD abgehängte Decke		
LH Lichte Höhe	UZ Überzug		
BD Bodendurchbruch (L/B)	UZ Überzug		
DD Deckendurchbruch (L/B)	FBH Brüstungshöhe fertig		
WD Wanddurchbruch (B/H)	RBH Brüstungshöhe roh		
WS Wandschütz (B/H)	DV Deckenversprung		

Info: Alle Öffnungsmaße gelten ab OK Fertigfußboden

Brandschutz			
nb nichtbrennbare Baustoffe			
sd schwerentflammbare Baustoffe			
dt dicht schließende Tür			
rdT rauchdichte Tür, selbstschließend			
ft feuerhemmende Tür, selbstschließend			
ft-rdt feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend			

Rasterdecke OWA Typ: S3 (625 x 625mm)	Sauerkrautplatten Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)	

Elektrotechnik		