

	Pflanzebene "Sedumteppich"
6,0 cm	Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m ²)
	Filtervlies
2,0 cm	Drän- und Wasserspeicherelement (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m ²)
	Trenn-, Schutz- und Speichervlies
0,5 cm	Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
0,5 cm	Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
14,0 cm	Wärmedämmung EPS WLS 035, DDA, dh
12,0 cm	Wärmedämmung EPS WLS 035, DDA, dh
4,0 mm	Bituminöse Dampfsperbahn mit Metallbandeinlage, mechanisch befestigt
	Nähte verschweißt, sd>1.500 m, gem. Windsognachweis
30,0 mm	Dachschalung
24,0 cm	Pfettenlage 10/24cm KVH C24; a = 62,5 cm
160,0 cm	Dachbinder Stützweite 22,20 m ; F0 ! BSH 26/160cm GL28c
	a <= 5,00 m, mit Überhöhung

KVH, 20x14 cm, mechanisch befestigt
Anschluss Dachabdichtung gemäß
Herstellerangaben

magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatten A1

Dachneigung 5°-10°

BIMcloud: BIM-SERVER-HH-1 - BIMcloud Basic für Archicad 25/G20063 – Mülheim an der Ruhr