

Zuschlagskriterien und Bewertung – Hinweis

Alle Positionen

- sind mit Preisangaben (EP, GP) bzw. mit der Angabe Serie, wird erfüllt o.ä zu versehen,
- mit schwarzen [■] gekennzeichnete Felder sind Bestandteil des Leistungsumfangs und müssen erfüllt werden
- zusätzlich zu den Preisangaben müssen mit gelb [■] gekennzeichnete Felder müssen vom Bieter ausgefüllt werden

Kriterien	Gewichtung in Prozent
Lieferzeit/Service	33,3 %
Preis	66,7 %
Prüfsumme	100,0 %

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
Einsatzleitfahrzeuge – Teil 5: Kommandowagen KdoW nach DIN SPEC 14507-5:2014-06 – hier: Los 3 Beklebung PKW

AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	Hauptkriterium: Aufbau (AUF)					
AUF.1	Der Auftraggeber stellt das Trägerfahrzeug bei und ist für die Zustellung des genannten Objektes bis zum Ort der Aufbaufirma verantwortlich – hier: erfolgt meistens durch den Auftragnehmer des LOS Fahrgestell. Konstruktive Änderungen des Fahrgestellherstellers bleiben in diesem Leistungsverzeichnis unberücksichtigt. Die Konfiguration des Fahrgestelles ist nach Angebotseröffnung und Auswertung vom Los Fahrgestell verfügbar.					
AUF.2	Aus- und Aufbau auf ein Fahrgestell des Typs – siehe Los 1 geeignet zum Aus- und Aufbau eines Einsatzleitfahrzeug Teil 5: Kommandowagen nach DIN SPEC 14507-5:2014-06 – hier Ausbau, DIN 14502 Teil 1, 2 und 3 und DIN 1846 Teil 1, 2 und 3 Fahrzeug-Typ: Volkswagen					
	Hauptkriterium: Aufbau (AUF) – hier: Beklebung und Lackierung (BEK) – V1.9 2020-11-03 Beklebung (BEK) – Anmerkung: RAL Farbtöne nach Farbbregister RAL 841-GL					
BEK.1W1T	Wahlposition Farbgebung in Abhängigkeit vom Beklebungsvorschlag Folierung mit abgerundeten Ecken des Fahrzeuges in RAL 3000 (Feuerrot Oracal ®) nach DIN 14502-3 allseitig jeweils zu mindestens 75 % der anrechenbaren Fläche in der jeweiligen Grundfarbe. Detailabsprache in der Baubesprechung (Fahrgestell und Aufbau). Die Außenlackierung oder -beklebung der Türen der Fahrerkabine, Stoßstangen und Stoßecken ist in der gewählten Grundfarbe auszuführen. Unlackierte Stoßstangen oder Stoßecken, die in Kunststoffschwarz oder ähnlichen Farben gehalten sind, können im Original belassen werden. Die äußeren Kotflügel sind, soweit sie vorstehen, vorne und hinten in der gewählten Grundfarbe zu lackieren oder zu bekleben.	2			Preis	Nein
BEK.1W2T	Wahlposition Farbgebung in Abhängigkeit vom Beklebungsvorschlag Folierung mit abgerundeten Ecken des Fahrzeuges in RAL 3020 (Verkehrsrot Oracal) nach DIN 14502-3	2			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
 Einsatzleitfahrzeuge – Teil 5: Kommandowagen KdoW nach DIN SPEC 14507-5:2014-06 – hier: Los 3 Beklebung PKW

AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	<p>allseitig jeweils zu mindestens 75 % der anrechenbaren Fläche in der jeweiligen Grundfarbe. Detailabsprache in der Baubesprechung (Fahrgestell und Aufbau).</p> <p>Die Außenlackierung oder -beklebung der Türen der Fahrerkabine, Stoßstangen und Stoßecken ist in der gewählten Grundfarbe auszuführen. Unlackierte Stoßstangen oder Stoßecken, die in Kunststoffschwarz oder ähnlichen Farben gehalten sind, können im Original belassen werden.</p> <p>Die äußeren Kotflügel sind, soweit sie vorstehen, vorne und hinten in der gewählten Grundfarbe zu lackieren oder zu bekleben.</p>					
BEK.1W1V	<p>Wahlposition Farbgebung in Abhängigkeit vom Beklebungsvorschlag</p> <p>Voll-Folierung mit abgerundeten Ecken des Fahrzeuges in RAL 3000 (Feuerrot Oracal) nach DIN 14502-3. Detailabsprache in der Baubesprechung (Fahrgestell und Aufbau).</p> <p>Die Außenlackierung oder -beklebung der Türen der Fahrerkabine, Stoßstangen und Stoßecken ist in der gewählten Grundfarbe auszuführen. Unlackierte Stoßstangen oder Stoßecken, die in Kunststoffschwarz oder ähnlichen Farben gehalten sind, können im Original belassen werden.</p> <p>Die äußeren Kotflügel sind, soweit sie vorstehen, vorne und hinten in der gewählten Grundfarbe zu lackieren oder zu bekleben.</p>	2			Preis	Nein
BEK.1W2V	<p>Wahlposition Farbgebung in Abhängigkeit vom Beklebungsvorschlag</p> <p>Voll-Folierung mit abgerundeten Ecken des Fahrzeuges in RAL 3020 (Verkehrsrot Oracal ®) nach DIN 14502-3. Detailabsprache in der Baubesprechung (Fahrgestell und Aufbau).</p> <p>Die Außenlackierung oder -beklebung der Türen der Fahrerkabine, Stoßstangen und Stoßecken ist in der gewählten Grundfarbe auszuführen. Unlackierte Stoßstangen oder Stoßecken, die in Kunststoffschwarz oder ähnlichen Farben gehalten sind, können im Original belassen werden.</p> <p>Die äußeren Kotflügel sind, soweit sie vorstehen, vorne und hinten in der gewählten Grundfarbe zu lackieren oder zu bekleben.</p>	2			Preis	Nein
BEK.2	<p>Konturmarkierung jeweils mit ECE R 104 Zulassung</p> <p>seitlich</p>	2			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
Einsatzleitfahrzeuge – Teil 5: Kommandowagen KdoW nach DIN SPEC 14507-5:2014-06 – hier: Los 3 Beklebung PKW

AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	Orafol ORALITE Konturmarkierung VC 104+RG Yellow 61035342/0 (R3850 – 041, F065, R,50/50,H009) Heck Orafol ORALITE Konturmarkierung VC 104+RG Red 61035337/6 (R3850 – 041, F012, R,50/50,H009)					
BEK.3	Warnmarkierung heckseitig vollflächig, bei geöffneten Hecktüren/Klappen die Innenseiten und evtl. die Innenflächen: reflektierend und fluoreszierend - rot/gelb mit Typenzulassung Typ: TPESC B 07192 oder Chevron fluorescent lime/red TPESC – VC 612 French Chevron	2			Preis	Nein
BEK.4	Anbringen - Dachkennzeichnung des amtlichen KFZ-Kennzeichnens auf dem Dach, Schrift nach DIN 1451 schwarz mit einer Schrifthöhe von 400 mm - der jeweiligen Reifendruckangaben an allen Kotflügeln (Einzelbuchstaben u. Ziffern) - Typ: Farbton schwarz 10/12, Fa. 3M -> oder Avery 801 PC Black -> Scotcal Serie 50	2			Preis	Nein
BEK.5	Schutz aller gefährdeten Türkanten mittels farbloser flexibler Kantenschutzklebung. Typ: Avery FC 2010 oder 3m Safety-Walk Nasszone fein transparent (220 Türkantenschutzklebung)	2			Preis	Nein
BEK.6	Anbringung der - internen Fahrzeugbezeichnung an der Fahrer- und Beifahrertür - Bauchbinde seitlich - Diagonalsteifen seitlich jeweils 3 Stück - Beschriftung (gelb) inkl. Internetadresse Typ: 3M Scotchlite Serie 580-81 E Zitronengelb – 101R0866	2			Preis	Nein
BEK.7	Beschriftung Sichtfeld des Fahrers (vorzugsweise oben links Windschutzscheibe und auf der Sonnenblende) mit den Fahrzeugdaten (Symbole nach DIN CEN/TS 15989): - Symbol mit Fahrzeughöhe - Symbol mit Fahrzeugbreite	2			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung

Einsatzleitfahrzeuge – Teil 5: Kommandowagen KdoW nach DIN SPEC 14507-5:2014-06 – hier: Los 3 Beklebung PKW

AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	<ul style="list-style-type: none"> - Symbol mit der Gesamtmasse - Symbol 3.3.10 mit Wattiefe - Fahrzeuglänge - Amtliches KFZ-Kennzeichen <p>Der Fahrer darf im Sichtfeld nicht eingeschränkt werden und maximale Größe ca. 3,8 cm x 10 cm.</p>					
BEK.8	Beschriftung der Wattiefe mit Symbol 3.3.9 in Höhe an der Fahrerseiten Kabine anzubringen und im Bereich vorne und hinten des Fahrzeuges.	2			Preis	Nein
BEK.9	<p>Bedarfsposition ob im Ausbau vorhanden</p> <p>Aufkleber an oder in der Nähe des Sicherungskasten (230 / 400 V Einspeisung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Art der Stromversorgung - die Bemessungsspannung - die Anzahl der Außenleiter und Ihre Anordnung - die Art der Erdungsanlage - die Leistungsanforderung <p>Aufkleber oder Beschriftungen sind so auszuführen, dass der Hinweistext im Vordergrund steht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heller Hintergrund -> Aufkleber heller oder transparenten Hintergrund mit schwarzer Schrift - schwarzer Hintergrund -> Aufkleber dunkler oder transparenten Hintergrund mit weißer Schrift 	2			Preis	Nein
BEK.10	<p>Bedarfsposition ob im Ausbau vorhanden</p> <p>Aufkleber in der Nähe der Stromeinspeisung (230 / 400 V) – bei der Rettbox auf dem Deckel:</p> <p style="text-align: center;">Einspeisung nur aus geprüftem Netz mit Schutzkontakt und Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) < 30 mA oder über geprüften Feuerwehrstromerzeuger mit Isolationsüberwachung.</p> <p>Aufkleber oder Beschriftungen sind so auszuführen, dass der Hinweistext im Vordergrund steht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heller Hintergrund -> Aufkleber heller oder transparenten Hintergrund mit schwarzer Schrift 	2			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
 Einsatzleitfahrzeuge – Teil 5: Kommandowagen KdoW nach DIN SPEC 14507-5:2014-06 – hier: Los 3 Beklebung PKW

AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	- schwarzer Hintergrund -> Aufkleber dunkler oder transparenten Hintergrund mit weißer Schrift					
	Auf- und Ausbau					
BEK.11W	<p>Wahlposition in Abhängigkeit vom Ausbauort und Standort der Beklebungsfirma</p> <p>Der Auf- und Ausbau soll vor Ort bei dem Auftragnehmer des Los Ausbau durchgeführt werden. Für die Durchführung der Arbeiten sind alle weiteren Punkte und Abstimmungen durch den Auf-tragnehmer dieses Loses mit dem Auftragnehmer des Los Ausbau abzustimmen. Eventuell ent-stehende Mehrkosten in Form der Kosten pro Kilometer inkl. Nebenkosten bei Montage beim Auftragnehmer des Los Ausbau sind an dieser Stelle anzugeben.</p> <p>Angabe des Abfahrortes (Staat, PLZ, Ort): ___ - _____</p>	2			Preis	Nein
BEK.12W	<p>Wahlposition in Abhängigkeit vom Ausbauort und Standort der Beklebungsfirma</p> <p>Der Auf- und Ausbau soll vor Ort bei dem Auftraggeber durchgeführt werden. Die Durchführung der Arbeiten kann erst durchgeführt werden, wenn der Auftragnehmer des Los 1 Ausbau geliefert hat. Es wird eine geeignete beheizte und ausreichend beleuchtete Halle zur Verfügung gestellt. Eventuell entstehende Mehrkosten in Form der Kosten pro Fahrzeug (inkl. Nebenkosten, Übernachtung, Hin- und Rückweg, Arbeitstage usw.) für die komplette Montage vor Ort in Mülheim an der Ruhr an dieser Stelle anzugeben sind.</p> <p>Einzelpreis (EP) = Mehrkosten pro Fahrzeug</p>	2			Preis	Nein
	Hauptkriterium Lieferzeit und Service - Lieferzeit, Service und Dokumentation					
LSD.1	Die Lieferzeit ist hier vom Bieter einzutragen. Die Lieferzeit soll möglichst kurz sein, diese ist mit dem <u>Orientierungswert Lieferzeit 1 Monat</u> versehen. Der Auftraggeber kann von diesem Wert				9,3 %	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
Einsatzleitfahrzeuge – Teil 5: Kommandowagen KdoW nach DIN SPEC 14507-5:2014-06 – hier: Los 3 Beklebung PKW

AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	abweichen. Die Lieferzeit beginnt mit Erhalt des Fahrgestells bzw. Ausbaus. Lieferzeit Bieter: ____ Monate					
LSD.2	Dokumentation wie in den Allgemeinen Vorbedingungen aufgeführt.	2			Preis	Ja
LSD.3	Verfügbarkeit von Produkten Der Auftragnehmer hat Angaben über die Produktverfügbarkeit aller für den funktionalen Betrieb notwendigen Produkte zu tätigen. Der Orientierungswert für die Produktverfügbarkeit beträgt 2 Jahre. Es soll vermieden werden, dass während des Ausschreibungs- und Ausbauperioden Produkte durch den Hersteller abgekündigt werden. Der Bieter hat hier die Produkte anzugeben die weniger als 2 Jahre zur Verfügung stehen.					Nein
LSD.4	Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Produkten Der Auftragnehmer hat Angaben über die Ersatzteilverfügbarkeit aller für den funktionalen Betrieb notwendigen Ersatzteile zu tätigen. Der Orientierungswert für die Ersatzteilverfügbarkeit beträgt 5 Jahre. Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben der Ersatzteilverfügbarkeit nach Auftragserteilung: ____ Jahre Der Auftragnehmer hat Angaben über die Produktverfügbarkeit zu tätigen. Der Orientierungswert für die Produktverfügbarkeit beträgt 2 Jahre. Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben der Produktverfügbarkeit nach Auftragserteilung: ____ Jahre				11,0 %	Nein
LSD.5	Der Auftragnehmer hat eine Servicereaktionszeit anzugeben, innerhalb derer er zu Reparatur und Servicezwecken am Standort des Auftragnehmers in Mülheim an der Ruhr sein kann. Der Orientierungswert Servicereaktionszeit beträgt 48 Stunden für den Auf- und Ausbau. Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben				27,0 %	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
 Einsatzleitfahrzeuge – Teil 5: Kommandowagen KdoW nach DIN SPEC 14507-5:2014-06 – hier: Los 3 Beklebung PKW

AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	<p>Werkstags von 8:00 bis 16:00 h: Verfügbarkeit eines Servicetechnikers Vorort in Stunden: _____ h</p> <p>Werkstags von 16:00 bis 08:00 h: Verfügbarkeit eines Servicetechnikers Vorort in Stunden: _____ h</p> <p>Wochenende und Feiertags Verfügbarkeit eines Servicetechnikers Vorort in Stunden: _____ h</p> <p>Sofern die Erreichbarkeit eines Notdienst außerhalb der regulären Arbeitszeiten (Nachts und am Wochenende) z.B. über eine zentrale Notrufnummer sichergestellt ist, hat der Bieter diese hier anzugeben: _____</p>					
LSD.6	<p>Für den Ausbau muss es in Deutschland ein flächendeckendes Netz geeigneter und anerkannter Vertragswerkstätten geben. Der Orientierungswert der nächsten geeigneten Fachwerkstatt soll in max. 30 km Entfernung bezogen auf die Feuer- und Rettungswachen im Mülheim an der Ruhr gelegen sein.</p> <p>Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben</p> <p>Entfernung der nächsten Fachwerkstatt: _____ km</p>				18,0 %	Nein
LSD.7	<p>Der Auftragnehmer hat seine Garantiezeit anzugeben. Es ist grundsätzlich eine lange Garantiezeit gewünscht. <u>Der untere Grenzwert beträgt 2 Jahre!</u></p> <p>Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben</p> <p>Garantiezeitraum für den Auf- und Ausbau: _____ Jahre</p>				34,7 %	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
Einsatzleitfahrzeuge – Teil 5: Kommandowagen KdoW nach DIN SPEC 14507-5:2014-06 – hier: Los 3 Beklebung PKW

AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
LSD.9	<p>Bedarfsposition Monteurstunde</p> <p>Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten nach Absprache. Grundlagen, Forderungen und Bestimmungen für Stundenlohnarbeiten: Dieser Teil gilt als gesperrt und kann nur freigegeben werden, wenn die Genehmigung der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr hierzu vorliegt oder eingeholt worden ist. Arbeiten im Stundenlohn dürfen nur in Ausnahmefällen und nur auf besondere Anordnung der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zur Ausführung kommen. Sie werden vergütet, wenn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Ausführung durch die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr angeordnet ist. 2. die Stundenlohnzettel <ol style="list-style-type: none"> a) die Art und den Umfang der Arbeiten, b) die verwendeten Materialien, c) die Zeit und Dauer der Arbeiten, d) die Namen und Ausbildungsgrade der Arbeiter enthalten, 3. die Durchführung oder Fertigstellung der Arbeiten spätestens am Ende der jeweiligen Ausführungs- Ingenieur-, Techniker und Meisterstunden werden grundsätzlich nicht, Stunden für Obermonteure nur als Monteurstunden vergütet. Auszubildende dürfen für Stundenlohnarbeiten nicht beschäftigt werden. Die Stundenlohnsätze müssen alle Zuschläge für Kosten und Gewinn des Unternehmers enthalten. Fahrgelder, Spesen, Auslösungen, Baustellenzulagen sowie Gestellung von Werkzeugen, Geräten, Hebezeugen, etc. werden nicht besonders vergütet. 	1			Preis	Nein
LSD.10	<p>Bedarfsposition Helferstunde</p> <p>Helferstunde für unvorhersehbare Arbeiten nach Absprache (z.B. Anfertigung von Haltern o.ä.) Stundenlohnarbeit wie vor beschrieben, für Monteure.</p>	1			Preis	Nein
LSD.11	<p>Für benötigtes, nicht im Leistungsumfang und in der Leistungsbeschreibung enthaltenes Material berechnet der AN auf die nachzuweisenden Nettoeinkaufspreise einen Zuschlag von:</p>					Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
 Einsatzleitfahrzeuge – Teil 5: Kommandowagen KdoW nach DIN SPEC 14507-5:2014-06 – hier: Los 3 Beklebung PKW

AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
% bei anfallenden Monteurstunden bzw. Helferstunden.					
	Abschließender Gesamtpreis aller Leistungen – Hauptkriterium Preis					
	Verkaufspreis für die o. g. Lieferungen und Leistungen€				100	NEIN
% Rabatt€				%	
	Zwischensumme€					
	gesetzliche MwSt.€					
	Zwischensumme€					
	abzgl. ___ % Skonto€					
	innerhalb von 14 Tagen nach Auslieferung der Ausführung					
	Gesamtendsumme =€					
					
	(Ort) (Datum) (Firma, Name)					