

Vorbemerkung:

Der Mülheimer SportService der Stadt Mülheim an der Ruhr schreibt einen Aufsitzfrontmäher mit Kabine, Mähdeck und Zusatzeinbauten. Angeboten werden können Aufsitzfrontmäher, die entweder fabrikneu sind oder als Vorführgerät (unfallfrei) eingesetzt wurden. Die aufgeführten Kriterien des Leistungsverzeichnisses sind zu erfüllen.

Die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Ausstattungsmerkmale müssen im Angebot enthalten sein. Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind gemäß § 42 UVgO unzulässig.

Die Garantie beträgt mindestens 24 Monate. Der Aufsitzfrontmäher ist komplett ausgerüstet und fahrbereit mit allen Bescheinigungen und TÜV Gutachten für die Zulassung auszuliefern. Der Aufsitzfrontmäher wird durch den Auftraggeber zugelassen.

Für den Aufsitzmäher muss es in Deutschland ein flächendeckendes Netz geeigneter und vom Lieferanten anerkannter Vertragswerkstätten geben. Die Entfernung zur nächsten geeigneten Fachwerkstatt soll in max. 40 km Entfernung bezogen auf die Adresse Friesenstraße 101 in 45476 Mülheim an der Ruhr sein.

Nachfolgende Ausstattungsmerkmale sind anzubieten:

Kabine

- Motorisierung: Dieselmotor
- Antrieb: Allradantrieb
- Nennleistung: mind. 17 kW bei ca. 3.000 U/min
- Hubraum: mind. 1.200 cm³
- Höchstgeschwindigkeit: mind. 18 km/h vorwärts, mind. 12 km/h rückwärts
- Abgasemission: gemäß EU-Stufe V
- Betriebsgewicht: 900–1.000 kg, inkl. Kabine
- Getriebe: hydrostatischer Fahrtrieb
- Lenkung: Servolenkung oder vergleichbare lenkunterstützte Ausführung
- Zuglast: mind. 100 kg
- Bodenfreiheit: mind. 130 mm
- Glastüren
- Straßenbeleuchtung
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte
- Heckgewicht
- Heizsystem für die Kabine
- hydraulisch gefederter Fahrersitz mit Vibrationsdämpfung
- Lenkung: Knicklenkung oder vergleichbare Lenkgeometrie zur Erzielung eines möglichst kleinen Wendekreises

Mähdeck (Frontanbau)

- Schnittbreite: 150 - 160 cm
- Ungemähte innere Kreisfläche: 50 - 60 cm
- Auswurfsystem: Heckauswurf
- Höhenanpassung: Hydraulisch einstellbar
- Schnitthöhenverstellung: Hydraulisch, aus der Kabine steuerbar
- Schnitthöhe: mind. 30 mm, max. 115 mm
- Material Mähdeck: Stahlblech, mind. 4 mm stark
- Messeranzahl: 3
- Messerzusaltung: Per elektrischer Kupplung
- Reinigungs-/Serviceposition: Mähdeck hydraulisch anhebbar

Zusatzeinbauten

Stromanschluss

Stromanschluss hinten für heckmontierte Anbaugeräte, die mit Strom versorgt werden müssen (12 V).

Zusätzliche linke Kabinentür für Sommerdienst

Zusätzliche Kabinentür, links, mit Gittereinsatz (VA-Gaze) für Sommerbetrieb

Lieferung einer zusätzlichen linken Kabinentür zur Verwendung im Sommerdienst. Die Tür ist ergänzend zur serienmäßig verglasten Tür mitzuliefern und muss passgenau zum vorhandenen Kabinenaufbau des Fahrzeugs passen.

Technische Ausführung:

- Kompletttür mit stabilem Stahlblechrahmen
- Einsatz: Gitterelement aus VA-Drahtgewebe (GAZE)
- Maschenweite: 1 mm lichte Öffnung
- Für einfachen, werkzeugarmen Austausch mit der verglasten Standardtür ausgelegt
- Witterungsbeständig und geeignet für den dauerhaften Außeneinsatz
- Zweck: Verbesserte Belüftung der Fahrerkabine bei gleichzeitiger Schutzfunktion gegen Insekten und Fremdkörper

Besonderheiten:

Tür muss vollständig montiert, funktionsbereit und kompatibel mit dem Kabinensystem des Herstellers geliefert werden.

Menge: 1 Stück