

Vorbemerkung:

Der Mülheimer SportService der Stadt Mülheim an der Ruhr schreibt einen Transporter/Kastenwagen (3,5 t zulässiges Gesamtgewicht) mit einer Anhängerkupplung aus. Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss das Fahrzeug entweder fabrikneu sein oder als Gebrauchtwagen (unfallfrei) die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Kriterien erfüllen und den nachfolgenden Bestimmungen entsprechen:

- der Straßenverkehrszulassungsverordnung
- der Straßenverkehrsordnung
- dem neuesten Stand der Technik
- den Unfallverhütungsvorschriften
- max. 4.000 km
- 1 Fahrzeughalter

Die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Ausstattungsmerkmale müssen im Angebot enthalten sein. Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind gemäß § 42 UVgO unzulässig.

Die Garantie beträgt mindestens 24 Monate. Das Fahrzeug ist komplett ausgerüstet und fahrbereit mit allen Bescheinigungen und TÜV Gutachten für die Zulassung auszuliefern. Das Fahrzeug wird durch den Auftraggeber zugelassen.

Für das Fahrzeug muss es in Deutschland ein flächendeckendes Netz geeigneter und vom Fahrzeuglieferanten anerkannter Vertragswerkstätten geben. Die Entfernung zur nächsten geeigneten Fachwerkstatt soll in max. 30 km Entfernung bezogen auf die Adresse Friesenstraße 101 in 45476 Mülheim an der Ruhr sein.

Die Lieferung bis zum 15.11.2024 erfolgen.

Nachfolgende Ausstattungsmerkmale sind anzubieten:

- Motorisierung: mind. 160 PS
- Drehmoment mind. 400 NM, 1.600-2.500 U/min
- Abgasnorm Euro 6e
- Fahrzeugfarbe weiß
- 3 Sitzer
- Zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg
- zulässige Anhängelast 3500 kg
- Gesamtzugkraft 7000 kg
- Nutzlast mind. 1.000 kg
- Laderaumlänge 3.500mm - 3.800mm
- Laderaumhöhe mind. 2.050mm
- Öffnungshöhe Hecktüre mind. 2.000 m
- Steckdose 12V 13 pol. am Heck
- Anhängerkupplung für erhöhte Anhängelast 3,5 t
- 3 Fahrzeugschlüssel (2 x Funk, 1 x ohne)
- Ganzjahresreifen mit 3PMSF Kennzeichnung
- Antiblockiersystem (ABS)
- Servolenkung
- Zentralverriegelung Fahrerhaus innen / außen
- Akustischer Warntonegeber bei Rückwärtsfahrt
- Rückfahrkamera mit Monitor
- Klimaanlage
- Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar
- Elektrische Fensterheber
- Airbag Fahrer und Beifahrer
- Freisprechfunktionalität
- Rückspiegel rechts und links heizbar und elektr. verstellbar
- Allwetterfußmatten Fahrer/Beifahrer
- Verbandtasche
- Warndreieck

Laderaum

(Ladungssicherung / mind. nach DIN ISO 27956:2011)

- Trennwand zwischen Fahrerkabine und Laderaum
- Laderaum ohne Fenster
- 1 Schiebetüre rechts
- Hecktüre 2-flügelig, Öffnungswinkel 260°
- Trittstufe im Heckbereich
- Laderaumbeleuchtung (Arbeitslicht) 3 LED Leuchten
- Laderaum-Innenverkleidung schlagfest, deckenhoch mit 3-seitig in Brüstungshöhe umlaufenden Ladungssicherungsschienen (ausgenommen Hecktüre)
- Laderaumboden aus Multiplex oder Polypropylen mit 2 längs- und **flächenbündig** verbauten Ladungssicherungsschienen (Abstand 80 cm)
- 20 St. Anschlagpunkte, kompatibel mit Schienensystem