

Leistungsverzeichnis für 10 MEDUMAT Standard² für den Rettungsdienst:

Notfallbeatmungsgerät mit CPR-Modus, RSI-Modus, CPAP-Modus, IPPV-Modus und Demand-Modus, bestehend aus:

- WM 9410-1880 1 Stück MEDUMAT Standard² auf LIFE-BASE 3 NG
- WM 1454 Prüfbeutel für Funktionskontrolle
- WM 5074 Beatmungsmaske mit selbstfüllendem Wulst aus Silikon für Erwachsene Gr. 5
- WM 28740 Hygienefilter für MEDUMAT Standard²
- WM 28945 Option Bluetooth®-Datenübertragung für MEDUMAT Standard²
- WM 28959 Option Flowmessung + ASB für MEDUMAT Standard²
- WM 29197 2 Stück 2m-Mehrweg-Patientenschlauchsystem mit Flowmessung für MEDUMAT Standard²
- WM 32508 Verbindungsleitung zum FlowCheck-Sensor mit MEDUtrigger, 2m
- WM 45045 Akku für MEDUCORE Standard², MEDUCORE Standard und MEDUMAT Standard²
- WM 68070 Gebrauchsanweisung MEDUMAT Standard² ab Firmware-Version 5.1, DE
- WM 75009 Schild, STK in 2 Jahren
- WM 8256 Tragesystem LIFE-BASE 3 NG vormontiert für MEDUMAT Standard²
- WM 8274 Innen-Zubehörtasche für LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE 3 NG, LIFE-BASE 4 NG
- WM 8298 Tragegurt mit Befestigungsschlaufen für LIFE-BASE 3 NG,
- WM 9721 Schutztasche inkl. Zubehörtasche für MEDUMAT Standard²,
- WM 68330 Gebrauchsanweisung LIFE-BASE, DE
- WM 3910 T-Verteiler 1 Abgang G 3/8", 1 Eingang G 3/8". 1 Eingang Verschlusskupplung (Typ Walther)
- WM 22367 LPH Niederdruckschlauch mit den Anschlüssen 90° G 3/8" Überwurfmutter mit Innengewinde – 90° G 3/8" Überwurfmutter mit Innengewinde, Länge: 0,47 m in der Farbe weiß
- WM 29140 Winkelanschlusstülle mit Überwurfmutter, Abziehschutz, 90°, Ø 6 mm, UNF 9/16"
- WM 31831-1 OXYWAY Fast II Grundgerät G 3/4"
- WM 66580 Gebrauchsanweisung OXYWAY, DE